Profil do zadruku na przewód o średnicy 1,6mm-2,1mm, przekrój 0,5 mm2, żółty 100mb

Opis produktu

Profil do zadruku na przewód o średnicy 1,6mm-2,1mm, przekrój 0,5 mm2, żółty 100mb, wykonany z samogasnącego PCV

RP – profil do zadruku oznaczników na przewody i kable
RP wykonany jest z samogasnącego materiału PCV, odporny na warunki atmosferyczne.
Doskonały do zadrukowania przez drukarkę termotransferową MARKERS LK330 oraz Canon Mk 2600/5000 oraz inne. Prosty w użyciu, zaprojektowany do wszystkich dostępnych przekrojów/średnic przewodów i kabli
Właściwości i zastosowanie:
RP przystosowany jest do zadruku termotransferowego.
Temperatura pracy: -20 do 140 stopni C.
RP wykonany jest z samogasnącego materiału PCV odpornego na warunki atmosferyczne. Klasa palności V0, zgodny z dyrektywą ROHS

WYMIARY I OPAKOWANIA

TYP	ŚREDNICA min/max	PRZEKRÓJ mm^2	OPAKOWANIE
RP*050	1,6 mm-2,1 mm	0,5	rolka 100 m lub 50 m
RP*075	2 mm-2,5 mm	0,75	rolka 100 m lub 50 m
RP*100	2.2 mm-2.7 mm	1	rolka 100 m lub 50 m
RP*150	2,6 mm-3,3 mm	1,5	rolka 100 m lub 40 m
RP*250	3,2 mm-4 mm	2,5	rolka 100 m lub 40 m

ul. Grunwaldzka 11 • 05-802 Pruszków • Tel.: +48 534 123 097 • Fax. +48 22 428 00 98 • E-mail: biuro@markers.pl

RP*400	3,8 mm-4,6 mm	4	rolka 100 m lub 25 m
RP*600	4,5 mm-5,4 mm	6	rolka 100 m lub 25 m
RP*10U	6 mm - 7,5 mm	10	rolka 100 m lub 25 m

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z samogasnącego PCV

- temperatura pracy - 30 C do +60 C

- nadruk UV stabilny