

## **Profil do zadruku na przewód o średnicy 2,6mm-3,3mm, przekrój 1,5 mm<sup>2</sup>, biały 100mb**



### **Opis produktu**

Profil do zadruku na przewód o średnicy 2,6mm-3,3mm, przekrój 1,5 mm<sup>2</sup>, biały 100mb, wykonany z samogasnącego PCV

### **WŁAŚCIWOŚCI**

- wykonany z samogasnącego PCV
- temperatura pracy - 30 C do +60 C
- nadruk UV stabilny

**WYMIARY I OPAKOWANIA**

| TYP    | ŚREDNICA min/max | PRZEKRÓJ mm <sup>2</sup> | OPAKOWANIE           |
|--------|------------------|--------------------------|----------------------|
| RP*050 | 1,6 mm-2,1 mm    | 0,5                      | rolka 100 m lub 50 m |
| RP*075 | 2 mm-2,5 mm      | 0,75                     | rolka 100 m lub 50 m |
| RP*100 | 2.2 mm-2.7 mm    | 1                        | rolka 100 m lub 50 m |
| RP*150 | 2,6 mm-3,3 mm    | 1,5                      | rolka 100 m lub 40 m |
| RP*250 | 3,2 mm-4 mm      | 2,5                      | rolka 100 m lub 40 m |
| RP*400 | 3,8 mm-4,6 mm    | 4                        | rolka 100 m lub 25 m |
| RP*600 | 4,5 mm-5,4 mm    | 6                        | rolka 100 m lub 25 m |
| RP*10U | 6 mm - 7,5 mm    | 10                       | rolka 100 m lub 25 m |

