


Profil do zadruku na uchwyt RPU oraz 10 mm², żółty 50mb



Opis produktu

Profil do zadruku na uchwyt RPU oraz 10 mm², żółty 50mb, wykonany z samogasnącego PCV

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z samogasnącego PCV
- temperatura pracy - 30 C do +60 C
- nadruk UV stabilny

WYMIARY I OPAKOWANIA

TYP	ŚREDNICA min/max	PRZEKRÓJ mm ²	OPAKOWANIE
RP*050	1,6 mm-2,1 mm	0,5	rolka 100 m lub 50 m
RP*075	2 mm-2,5 mm	0,75	rolka 100 m lub 50 m
RP*100	2.2 mm-2.7 mm	1	rolka 100 m lub 50 m
RP*150	2,6 mm-3,3 mm	1,5	rolka 100 m lub 40 m
RP*250	3,2 mm-4 mm	2,5	rolka 100 m lub 40 m
RP*400	3,8 mm-4,6 mm	4	rolka 100 m lub 25 m
RP*600	4,5 mm-5,4 mm	6	rolka 100 m lub 25 m
RP*10U	6 mm - 7,5 mm	10	rolka 100 m / 25 m / 4,5 m

